

L-trade II Em

Линейный светильник с аварийным блоком

LEDEL



Торговые площади



Офисно-административные пространства



Производственные помещения



Логистические центры

Основные характеристики



19 - 100 Вт

Мощность



4000К, 5000К

Цветовая температура



IP66

Степень защиты



2660 - 14400 лм

Световой поток



Д, К15, Г30, ГСП-II, ГСП105

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤2

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Индекс цветопередачи, CRI

80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты



531 / 1031 / 1531 / 3031

Длина, мм




123

Высота, мм

148

Ширина, мм



133


Высота, мм

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**


Значения соответствуют:

L-trade II Em 20 / 45 / 65 / 130

L-trade II Em – светит тогда, когда это действительно нужно



Драйвер собственной разработки LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех



Световой поток светильника в аварийном режиме – 200 лм



Светильник может быть установлен под системой пожаротушения

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledele.ru



united.ledele.ru